



## Prüfdaten für Abgasuntersuchung Nfz Unimog

**Motor BR**  
**300**  
**Diesel**  
Stand 06.94  
Seite 23

lfd. Nr.	Motortyp OM	Nennleistung/ Nenndrehzahl [kW]/[min <sup>-1</sup> ]	Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	Höchst-drehzahl unbelastet [min <sup>-1</sup> ]	Trübungs-wert max.[m <sup>-1</sup> ]	Einbau in Fahrzeugtypen Verkaufsbezeichnung (zu 3)	Fahrzeugbaumuster (zu 4)	Motorbaumuster
14	352A.VII	92/2600	600 ÷ 800	2600 ÷ 3000	2,8**	MBU1000,1200,1200T 1250,1250L,1300	424,425,435	353.973,995
15	364A.IV/2	77/2600	600 ÷ 800	2600 ÷ 3000	2,0**	MBU110L	418	364.956
16	364A.V/2	75 <sup>1)</sup> /2400 772 <sup>1)</sup> /2400	600 ÷ 800	2400 ÷ 2760	2,1**	MBU110	418	364.955
17	364LA.I/3	100 <sup>1)</sup> /2600 1022 <sup>1)</sup> /2600	600 ÷ 800	2600 ÷ 3000	2,7**	MBU140L	418	364.983,985
18	364LA.II/2	98 <sup>1)</sup> /2400 992 <sup>1)</sup> /2400	600 ÷ 800	2400 ÷ 2760	2,9**	MBU140,140T	418	364.982
19	366.XII	75/2400	600 ÷ 800	2400 ÷ 2760	1,5**	MBU1000	427	366.914,915
20	366.XII/1	75/2400	600 ÷ 800	2400 ÷ 2760	1,7**	MBU1000	427	356.914
21	366.XVI	81/2400	600 ÷ 800	2400 ÷ 2760	1,5**	MBU900,1150,1150L	417	366.908,939
22	366A.I/15	125/2600	600 ÷ 800	2600 ÷ 2850	3,6**	MBU1700,1700T,1750 1750L,1750/38	437	366.963
23	366A.IV/1	92/2400	600 ÷ 800	2400 ÷ 2720	2,2**	MBU1200T,1250,1250L	427	366.949,977
24	366A.IV/2	92/2400	600 ÷ 800	2400 ÷ 2720	2,5**	MBU1200,1200T,1250 1250L	427	356.954 366.949
25	366A.V/4	100/2400	600 ÷ 800	2400 ÷ 2720	2,3**	MBU1300L,1350L,1400 1450	427,435,437	356.955 366.947,955
26	366A.VI/1	115/2400	600 ÷ 800	2400 ÷ 2720	3,2**	MBU1600	427	366.948,954,956
27	366A.VI/2	114/2400	600 ÷ 800	2400 ÷ 2760	1,5**	MBU1550L,1600,1650 1650L,1700	427,437	356.950,956

1) Leistungsermittlung mit starr gestelltem Lüfter      2) Leistungsermittlung mit freilaufendem Lüfter

\*\* Motor Temperatur mindestens 70°C Kühlmittel, Meßmodus B und Sonde Nr.2, Meßzeitanteil t<sub>x</sub> = 1,5s