

WMTEC Getriebeöl GL4

SAE 80W

BESCHREIBUNG

WMTEC Getriebeöl GL4 SAE 80W ist ein modernes Hochdruckgetriebeöl, formuliert aus ausgewählten Grundölen und Additiven. Es ist universell einsetzbar in Stirnrad-, Kegelrad- und Schneckengetriebe gemäß der API-Klassifikation GL 4.

EIGENSCHAFTEN

- verträglich mit Dichtungsmaterialien
- hohes Druckaufnahmevermögen
- laufgeräuschkindernd
- verschleißhemmend
- hervorragende Alterungsbeständigkeit

Spezifikationen und Freigaben:

API	GL 4
MIL-L	2105
MAN	341 Typ Z2 / E1
MB-Freigabe	235.1

TECHNISCHE DATEN

Viskositätsklasse	: 80W		
Dichte bei +15 °C	: 0,910	g/cm ³	DIN 51757
Viskosität bei +40°C	: 90	mm ² /s	DIN 51562
Viskosität bei +100°C	: 10,5	mm ² /s	DIN 51562
Viskositätsindex	: 98		DIN ISO 2909
Flammpunkt	: 212	°C	DIN ISO 2592
Pour Point	: -27	°C	DIN ISO 3016
ASTM-Farbzahl	: 3,5		DIN 51578

EINSATZGEBIETE

Für Getriebe (besonders Schaltgetriebe) und Achsantriebe mit normaler bis hoher Belastung, in denen ein Getriebeöl nach API GL 4 gefordert ist.

ANWENDUNG

Die Betriebsvorschriften der KFZ- und Getriebehersteller sind zu beachten.

ERHÄLTLICHE GEBINDE

WMTEC Getriebeöl GL4		
SAE 80W	1 l	Art.Nr. 6911
	20 l	Art.Nr. 6912
	60 l	Art.Nr. 6913

PI 00/06/14

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.